



GÉOGRILLES EN POLYPROPYLENE ET POLYÉTHYLENE

E'grid®

E'Grid est une géogridde Texion en polypropylène ou polyéthylène qui peut s'utiliser par exemple comme armature de réseaux d'inclusions rigides et de sous-fondations de routes, pour la terre armée (talus verticaux), pour les surélévations sur un sol à faible portance, sous le lit de ballast de voies ferrées.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

Structure

La géogridde E'Grid est une plaque en polypropylène ou en polyéthylène perforée qui a été soumise à une tension uniaxiale ou biaxiale dans des conditions d'environnement strictement contrôlées.

La tension dépend du type d'armature dont vous avez besoin pour votre projet (uniaxiale ou biaxiale). Le résultat est *une géogridde solide à structure moléculaire orientée, avec une continuité à l'endroit des nœuds d'intersection*. Ces nœuds d'intersection permettent aux granulats de se caler dans la structure perforée (*interlocking*).

Géocomposite pour les applications ferroviaires

Pour les applications ferroviaires, il est recommandé d'opter pour une géogridde E'Grid posée sur un géotextile non tissé. Texion peut vous livrer cette combinaison en un seul produit sous forme de géocomposite.